


Koelvitrones Culion



Veel glas waardoor optimale presentatie



Hardglazen schappen

Koelvitrones *CULION*

Functionaliteit, capaciteit en betrouwbaarheid in één. Dat zijn de koelvitrones van CULION. Al jaren een bekend gezicht in bedrijfsrestaurants, benzinestations, instellingen en koffiecorners. Het aantal van onze referenties welke gebruik maken van dit Nederlandse product geven het vertrouwen voor nieuwe klanten. De kwaliteit garandeert u jarenlang storingsvrij gebruiksgemak.

Uitvoeringen


De koelvitrones van CULION zijn in diverse uitvoeringen leverbaar. Twee standaard lengtes van 1200mm en 1400mm. Leverbaar in een rechte, schuine en ronde uitvoering. De diepte bedraagt 700mm bij de schuine en ronde glas uitvoering en 525mm bij de rechte. De meeste uitvoeringen zijn uit voorraad leverbaar. Uitvoeringen zijn: schuifdeuren aan de bedieningszijde en klappruitjes aan de publiekszijde, gesloten uitvoeringen aan de publiekszijde of schuifdeuren aan de publiekszijde. Alle modellen zijn leverbaar als separate opstelling. De ronde modellen zijn uitgevoerd met zowel glas aan de linkerzijde als aan de bovenzijde.




Hoogwaardige afwerking in combinatie met een strak design



KVS 12



KV 14



RVS handgrepen voor de klappruitjes

Specificaties:
Z.O.Z.



Separate opstelling koelvitrites

- Tot 37°C graden omgeving.
- Bedieningspaneel 200mm ipv 300mm.
- Uit te voeren als KV & KVS.

Standaard kenmerken

- Temperatuurbereik van +4°C / +15°C tot maximaal 37°C omgeving bij de rechte en schuine uitvoering, 32°C bij de ronde uitvoering en 37°C omgeving bij separate uitvoering van de KV & KVS
- In – en exterieur RVS AISI 304 type 18/10 korrel 240
- 30 mm CFK-vrije isolatie
- Geforceerde koeling R449a (uitlopende modellen R404a) en Alu-Koper verdamper
- Automatische ontdooiregeling en dooiwaterverdamping
- Bedieningszijde voorzien van acrylaatglazen schuifdeuren
- Voorzien van interieurverlichting
- Interieur voorzien van 2 hardglazen schappen
- Stekkerklaar (geaard)
- Digitale temperatuurinstelling en -aflezing

| Koelvitrine | KV12 | KV14 | KV12 | KV14 | KV12 | KV14 |
|-------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Publiekzijde | 3 klapruiten | 6 klapruiten | Schuifdeuren | Schuifdeuren | Gesloten | Gesloten |
| Koeling | Geforceerde | Geforceerde | Geforceerde | Geforceerde | Geforceerde | Geforceerde |
| Temperatuur bereik bij 37°C | +4gr/+15gr | +4gr/+15gr | +4gr/+15gr | +4gr/+15gr | +4gr/+15gr | +4gr/+15gr |
| Netto inhoud (liters) | 240 | 300 | 240 | 300 | 240 | 300 |
| Gewicht (kg) | 113 | 125 | 113 | 125 | 113 | 125 |
| Aansluitings vermogen (watt) | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 |
| Afmeting BxDxH in mm | 1200x525x700 | 1400x525x700 | 1200x525x700 | 1400x525x700 | 1200x525x700 | 1400x525x700 |
| Motor | R404a/R449a | R404a/R449a | R404a/R449a | R404a/R449a | R404a/R449a | R404a/R449a |
| Ontdooiing | Auto | Auto | Auto | Auto | Auto | Auto |

| Koelvitrine | KV-RR 1200 | KV-RR 1400 | KVS 12 | KVS 14 | KVS 12 | KVS 14 |
|-------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Publiekzijde | 3 klapruiten | 6 klapruiten | 3 klapruiten | 6 klapruiten | Gesloten | Gesloten |
| koeling | Geforceerde | Geforceerde | Geforceerde | Geforceerde | Geforceerde | Geforceerde |
| Temperatuur bereik bij 32°C | +4gr/+15gr | +4gr/+15gr | *** | *** | *** | *** |
| Temperatuur bereik bij 37°C | *** | *** | +4gr/+15gr | +4gr/+15gr | +4gr/+15gr | +4gr/+15gr |
| Netto inhoud (liters) | 280 | 350 | 285 | 350 | 285 | 350 |
| Gewicht (kg) | 113 | 125 | 113 | 125 | 113 | 125 |
| Aansluitings vermogen (watt) | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 |
| Afmeting BxDxH in mm | 1200x700x713 | 1400x700x713 | 1200x700x700 | 1400x700x700 | 1200x700x700 | 1400x700x700 |
| Motor | R404a | R404a | R404a/R449a | R404a/R449a | R404a/R449a | R404a/R449a |
| Ontdooiing | Auto | Auto | Auto | Auto | Auto | Auto |

12-02-2021

Gegevens en foto's kunnen zonder opgaaf van reden afwijken of gewijzigd worden door de leverancier